

# More Fire

## Produktdatablad

### MORE FIRE 15 M



#### Produktbeskrivelse

More Fire er en kraftig, glasfiberforstærket gipskartonplade, med forsænkede kartonklædte langkanter og skårne kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: DF.

#### Anvendelse

More Fire anvendes indendørs hvor der stilles store krav til brandbeskyttelse.

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

#### PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900 Se produktoversigt 15,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		12,4	kg/m <sup>2</sup>
Densitet		830	kg/m <sup>3</sup>
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp $\mu$		10 [-]	
Varmeledningsevne $\lambda$		0,25	W/ (m·K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 650 ≥ 250	N N
Farlige stoffer		Ingen	
Beklædningsklasse		K <sub>1</sub> 10	EN 67/548 EWC



**moland** //