

More Hard

Produktdatablad

MORE HARD 12,5 MM AK



Produktbeskrivelse

More Hard er en kraftig glasfiberforstærket gips kartonplade. Flader og langkanter er beklædt med en specialkarton. Forsænkede langkanter og skårende kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: D,I.

Anvendelse

More Hard anvendes indendørs hvor der stilles store krav til styrke og slagfasthed.

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900 Se produktoversigt 12,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		11,5	kg/m ²
Densitet		920	kg/m ³
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		10 [-]	
Varmeledningsevne λ		0,25	W/ (m · K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 550 ≥ 210	N N
Farlige stoffer		Ingen	



moland®