

More Wet

Produktdatablad

MORE WET 12,5 MM AK



Produktbeskrivelse

More Wet er en kraftig glasfiberforstærket gipskartonplade med en vandafvisende gipskerne. More Wet produceres med forsænkede langkanter og skårne kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: D, H2

Anvendelse

More Wet anvendes indendørs i vådrum.

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900/1200 Se produktoversigt 12,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		12	kg/m ²
Densitet		960	kg/m ³
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		10 [-]	
Varmeledningsevne λ		0,25	W/ (m·K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 8,1 ≥ 3,4	mpa mpa
Farlige stoffer		Ingen	



moland