

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Klasse 1 beklædning.

Betegnelse:
Amroc cementspånplade

GODKENDELSESINDEHAVER:

Forzes A/S
Strandvejen 16
7800 Skive

FORHANDLER:

Moland Byggevarer A/S
Strandvejen 16
DK-7800 Skive
Telefon: +45 9614 5000
E-Mail: moland@moland.dk
Internet: www.moland.dk

MÆRKNING:

Pladerne skal leveres i emballage, som er mærket Amroc cementspånplade.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2019-06-21
- udløbsdato 2022-07-01

BESKRIVELSE:

Amroc cementspånplade er en cementbunden spånplade.

Pladerne, hvis densitet er ca. 1250 kg/m³ leveres som standard pudsede eller upudsede i mindstetykkelsen 8 mm. Normalt i bredden 1200 mm og i længderne 2600 mm og 3050 mm. Pladerne leveres med eller uden fabriksudført grunding.

Amroc color er plader som ovenfor med fabriksudført grunding og malet med vandbaseret dispersionsmaling på basis af acrylcopolymerer.

Amroc rustical er plader som ovenfor med tilsatte farvepigmenter og pudset overflade.

q

Pladerne fastgøres til underlaget ved hjælp af skruer eller kamsøm.

Amroc cementspånplade opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materialer.

Amroc cementspånplade i tykkelsen 8 mm og derover opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

Amroc cementspånplade i tykkelsen 8 mm og derover opfylder klassifikationskravene i DS EN 13501-1 til klasse B-s1,d0

GODKENDELSE:

Amroc cementspånplade godkendes anvendt som indvendig og udvendig beklædning på steder, hvor byggelovgivningens krav til overflader kan opfyldes, såfremt disse udføres mindst som klasse 1 beklædning.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Af hensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal alle pladekanter være understøttede.
2. Ved opsætningen skal anvisningerne fra Moland Byggevarer A/S nøje følges, specielt hvad angår befæstelsesmidler og understøtningsafstande.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at pladernes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.