moland®

wineo
THAT'S FLOORING

wineo 1000
PURLINE ORGANIC FLOORING



RAPS ELLER RICINUSOLIE
Naturlig og bæredygtig olie - den perfekte erstatning for blødgøringsmidler og råolie.

KRIDT
Et fint og naturligt fyldstof - helt ufarligt.

PURLINE ORGANIC FLOORING



Calistoga Cream
Varenr. 10200211



Calistoga Grey
Varenr. 10200212



Calistoga Nature
Varenr. 10200213



Garden Oak
Varenr. 10200214



Island Oak Sand
Varenr. 10200215



Dakota Oak
Varenr. 10200216

FORDELE

Slidstærkt
Hårdfør. Materialet har en enestående genopretningsevne, så selv tunge møbler ikke efterlader spor.

UV-bestandig
UV-bestandigheden er ekstrem høj, hvilket betyder at gulvet forandrer sig minimalt ved påvirkning fra sollys.

Let at vedligeholde
Takket være polyurethanoverfladen kan rengøring udføres ganske enkelt med en fugtig klud.

Vådrumsegnet
Purline Organic Flooring viser sig fra sin bedste side - også i dit køkken, baggang og bad - dog ikke i bruseniche.

Støjsvagt
Lyddæmpende. Den bløde overflade sikrer en behagelig rumakustik.

Blødt og elastisk
Den elastiske overflade gør gulvet blødt og behageligt at gå på.

Fodvarmt
Gulvet virker altid behageligt tempereret.

Skridsikkert
Sikkerhed ved hvert skridt: kontrolleret og bekræftet skridsikkerhed.

Egnet til gulvvarme
Purline Organic Flooring er velegnet til gulvvarme.

Lugtneutral
Ingen gener. Indeholder ingen skadelige stoffer og udskiller ingen ubehagelige lugte.

TEKNISKE DATA

Lægningsmetode	Multi-layer til klik-lægning *M5 - Limfri loc, 4 sider - Easy*
Dimension	1845 x 237 mm
Tykkelse	9 mm
Planker / pakke	5 / 2,19 m²
Pakke / palle	48 / 105,12 m²
Vægt	8,7 kg/m²
Anvendelsesklasse	23/32

Fold-Down


23 32 V4 Sound-Protect Eco

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz120

Opbygning

1845 x 237 mm



1. Toplag
PU-toplag med overfladestruktur, mønsterpapir samt stabilisering med ecuran.

2. Grundlag
Kompositmateriale af højtydende ecuran.

3. Bæreplade
HDF plade der er kvældningsbeskyttet med Aqua-Procetc af profilen.

4. Integreret undergulv
Integreret isolerende Sound-Protect Eco undergulv, der giver en trinlydsreducering på op til 15 dB.

Moland Byggevarer A/S
Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 96145000
E-mail moland@moland.dk

www.moland.dk

Introduceret i samarbejde med wineo

DK / OKTOBER 2018